

仕様一覧表

ガス式回転乾燥機

型式	処理量 kg	内胴寸法 mm 径×奥行	据付寸法 mm 巾×奥行×高	重量 kg	排気径 mm	風量 m³/min	所要動力(3相200V)		パーナ-発熱量 kcal/H	ガスの消費量	
							駆動 kw	ファン kw		都市ガス 13A	L.P.G.
TD-121G	12	705×655	750×1000×1620	180	150	13	0.3(100V)		15000	1.40m³/H	1.25kg/H
TD-152G	15	750×640	800×980×1690	250	150	13	0.2	0.2	15000	1.40m³/H	1.25kg/H
TD-261G	26	900×850	950×1360×1790	330	195	17	0.4	0.4	20000	1.86m³/H	1.67kg/H
TD-301G	30	900×1000	950×1500×1790	380	250	25	0.4	0.75	30000	2.79m³/H	2.50kg/H
TD-351G	35	1050×850	1110×1380×2100	480	250	40	0.75	0.75	40000	3.72m³/H	3.33kg/H
TD-501G	50	1200×960	1280×1600×2250	750	250	40	1.5	0.75	40000	3.72m³/H	3.33kg/H
TD-601G	60	1300×950	1600×1620×2400	1100	300	50	1.5	0.75×2	60000	5.58m³/H	5.00kg/H

蒸気式回転乾燥機

型式	処理量 kg	内胴寸法 mm 径×奥行	据付寸法 mm 巾×奥行×高	重量 kg	排気径 mm	風量 m³/min	所要動力(3相200V)		蒸気		配管	
							駆動 kw	ファン kw	圧力 kg/cm²	消費量 kg/h	給蒸 A	排蒸 A
TD-121S	12	705×655	750×1000×1620	180	150	13	0.3(100V)		4~7	15	15	15
TD-152S	15	750×640	800×980×1690	250	150	13	0.2	0.2	4~7	20	15	15
TD-261S	26	900×850	950×1360×1790	330	195	17	0.4	0.4	4~7	40	20	15
TD-301S	30	900×1000	950×1500×1790	380	250	25	0.4	0.75	4~7	40	20	15
TD-351S	35	1050×850	1110×1380×2195	550	250	40	0.75	0.75	4~7	50	25	20
TD-501S	50	1200×960	1280×1600×2250	750	250	40	1.5	0.75	4~7	85	25	20
TD-601S	60	1300×950	1600×1620×2340	1100	300	50	1.5	0.75×2	4~7	100	25	25

電熱式回転乾燥機

型式	処理量 kg	内胴寸法 mm 径×奥行	据付寸法 mm 巾×奥行×高	重量 kg	排気径 mm	風量 m³/min	所要動力(3相200V)		
							駆動 kw	ファン kw	電熱 kw
TD-121E	12	705×655	750×1000×1620	180	150	13	0.4		
TD-152E	15	750×640	800×980×1690	250	150	13	0.2	0.2	10.1
TD-261E	26	900×850	950×1360×1790	330	195	17	0.4	0.4	18
TD-301E	30	900×1000	950×1500×1790	380	250	25	0.4	0.75	28
TD-351E	35	1050×850	1110×1380×2195	480	250	40	0.75	0.75	28
TD-501E	50	1200×960	1280×1600×2250	750	250	40	1.5	0.75	36
TD-601E	60	1300×950	1600×1620×2200	1100	300	50	1.5	0.75×2	36

※TD-100G、TD-100Sの
所要電圧は100Vです。

※仕様は予告なく変更することがございます。

業務用乾燥機/縫製工場機械/コインランドリー機器/クリーニング機械
ゴルフ場・厚生施設・病院・ホテル等洗濯、乾燥、プレス設備

※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。



〒391-0107
長野県諏訪郡原村11865
TEL (0266)79-2331
FAX (0266)79-2721
E-mail info@itsumi.jp

お問い合わせ先

CA-D034-TD-1801



施設用 回転乾燥機

ガス式乾燥機

- ランニングコストの安価なガス式
- ガス操作が全自動で万全の安全装置

蒸気式乾燥機

- 豊富な仕様展開
- 熱効率のよいスチーム式

電熱式乾燥機

- 他社にはない全容量フルラインナップ
- 設置工事の手軽な電熱式



回転乾燥機

STEAM/GAS/ELECTRIC TUMBLERS

TD-121G/TD-121S/TD-121E

(750×1000×1620)

ガス式 蒸気式 電熱式

シンプルで使いやすく
高いコストパフォーマンス
限られたスペースで
威力を発揮

12kg乾燥。
一方回転の採用により
お求めやすい価格になりました。
シンプルな操作スイッチ、作業性の
良い大型ドアは上級機種の良いさを
受け継ぎました。
設置場所に合わせて蒸気・ガス・電
気の3タイプからお選びいただけま
す。

TD-152G/TD-152S/TD-152E

(800×980×1690)

ガス式 蒸気式 電熱式

大型ドアを採用し
作業性が大幅向上
5コースマイコン搭載の
次世代標準モデル

15kg乾燥。
最終自動冷風機能付きでしわがで
きにくく、品物の出し入れ時にも熱く
ありません。残り時間と乾燥温度を
デジタル表示。各種アラーム、目詰
まりセンサーを搭載。錆びないステ
ンレス製ドラムは正逆と一方回転を
ワンタッチで選択可能です。

TD-351G/TD-351S/TD-351E

(1100×1380×2100)

ガス式 蒸気式 電熱式

用途や場所に合わせた
蒸気式、ガス式、電気式
と多機種を
ラインナップ

35kg乾燥。
高級機にふさわしい堅牢なフレ
ーム。ステンレス製のドラムや丈夫な
軸受採用で、未永くご利用いただけ
ます。デジタルタイマー、サーモ
スタットなどの基本機能も充実。蒸気
式は大型ヒーターと強力ファンで高
能率を実現。

TD-501G/TD-501S/TD-501E

(1280×1600×2250)

ガス式 蒸気式 電熱式

様々な用途に合わせて
対応可能
大型乾燥機シリーズの
中堅機種です

50kg乾燥。
高級感漂う堅牢なフレーム。
錆びないステンレス製ドラムや丈
夫な軸受けを採用。
用途や設置場所に合わせて、蒸気
式、ガス式、電気式と対応可能で、
大型乾燥機シリーズの中堅機種と
なります。

TD-261G/TD-261S/TD-261E

(950×1360×1790)

ガス式 蒸気式 電熱式

処理量1.7倍の
中型モデル
大きなドアで
品物の出し入れが楽々

26kg乾燥。
5コースマイコンプログラムなど、次
世代標準モデルTD-130の性能
を受け継ぎ、処理量を1.7倍とした
中型モデル。見た目も美しい大型ド
アを採用し、さらに品物の出し入れ
が容易で、作業者の負担を軽減し
ます。

TD-301G/TD-301S/TD-301E

(950×1500×1790)

ガス式 蒸気式 電熱式

横幅サイズをそのまま
に処理量をアップした
中大型モデル

30kg乾燥。
TD-261の横幅サイズをそのまま
に、ドラムの奥行を増やすことで、
処理量のアップを実現しました。
大型ドアの採用により、処理量が増
えても、品物の出し入れが楽々で
きます。

TD-601G/TD-601S/TD-601E

(1600×1620×2400)

ガス式 蒸気式 電熱式

余裕の50kg乾燥
設置場所にあわせて
多機種をラインナップ
フラッグシップ機種です

60kg乾燥。
TD-351シリーズ同様、堅牢な
フレーム、錆びないステン
レス製ドラムや丈夫な軸受けを採
用しています。大型機の特徴を
活かして布団用など、特殊な用
途への対応も可能です。お気軽
にお問い合わせください。

TD-351S

- ・TD-351S.....蒸気スタンダード、手動冷風
- ・TD-351STH.....蒸気ヒーター、サーモ(電磁弁式)
- ・TD-351STH.MV.....蒸気ヒーター、サーモ(モーターバルブ式)
- ・TD-351STH.AC.....蒸気ヒーター、サーモ(電磁弁式)、最終自動冷風(エアージンダー式)
- ・TD-351STH.MV.AC.....蒸気ヒーター、サーモ(モーターバルブ式)、最終自動冷風(エアージンダー式)

TD-501S

- ・TD-501S.....蒸気スタンダード、手動冷風
- ・TD-501STH.....蒸気ヒーター、サーモ(電磁弁式)
- ・TD-501STH.MV.....蒸気ヒーター、サーモ(モーターバルブ式)
- ・TD-501STH.AC.....蒸気ヒーター、サーモ(電磁弁式)、最終自動冷風(エアージンダー式)
- ・TD-501STH.MV.AC.....蒸気ヒーター、サーモ(モーターバルブ式)、最終自動冷風(エアージンダー式)

TD-601S

- ・TD-601S.....蒸気スタンダード、手動冷風
- ・TD-601STH.....蒸気ヒーター、サーモ(電磁弁式)
- ・TD-601STH.MV.....蒸気ヒーター、サーモ(モーターバルブ式)
- ・TD-601STH.AC.....蒸気ヒーター、サーモ(電磁弁式)、最終自動冷風(エアージンダー式)
- ・TD-601STH.MV.AC.....蒸気ヒーター、サーモ(モーターバルブ式)、最終自動冷風(エアージンダー式)